

HEPAフィルター搭載  
集じん機

アスベスト含有仕上塗材等の  
除去作業に最適な  
集じん機!!

リチウムイオン  
バッテリー36V

Cordless backpack vacuum cleaner

**BOOSTIX 36 V**

コードレス背負い式バキュームクリーナー  
ブースティクス 36 V

H14  
グレード

欧州基準の高性能な

HEPAフィルターバッグを搭載

**SPRINTUS**

Professionelle Reinigungsgeräte



ドイツ・スプリンタス社

HEPAフィルター搭載集じん機

# BOOSTIX 36V

コードレス背負い式バキュームクリーナー

36Vリチウムイオンバッテリーで駆動  
コードレスでストレスのない作業が可能に

電動ディスクグラインダー（塗膜除去、Uカット、切断等）、ハンマードリル等のHEPAフィルター付き集じん機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。

湿潤化不要

以下のような報告書が発表されました。

「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書」  
令和5年6月20日 厚生労働省労働基準局安全衛生部  
(以下抜粋)

<実証試験の試験方法>  
除じん性能付き電動工具を使用する場合の電動工具の除じん性能の効果を測定  
スレート波板、けい酸カルシウム板第1種の切断作業  
外装用塗材の研磨剥離作業

- ・ 除じん性能を有する電動工具の使用は、石綿等の湿潤化と同等以上の粉じん発散低減効果を有するものと認められる。
- ・ 集じん性能については、JISZ8122(又はこれと同等以上の性能を有するもの)を満たすHEPAフィルターを搭載した集じん機とすべきである。

※本製品のH14グレードHEPAフィルターバッグはJISZ8122に規定された捕集効率を上回る国際規格ISO29463-1の規定をクリアしております。



18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時：28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器（デュアルクイックチャージャー）で約1時間です。



長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。

## ✓ HEPAフィルターを搭載した集じん機として

下記のような作業にお使いいただけます

✓ 壁つなぎドリリング  
樹脂注入ドリリングなどの穿孔補修作業

✓ Uカットシール作業などの  
ひび割れ補修作業

✓ サンダーケレン作業などの  
塗膜剥離作業

✓ 建材除去時等の切断作業

標準装備:



バッテリーの充電レベル表示

18V 5Ah リチウムイオンバッテリーパック 2個



急速充電器 (デュアルクイックチャージャー)



吸引力2段階切替スイッチ  
(スタンダードモード/ECOモード)



①  
HEPA14

① 5L フリースフィルターバッグ  
●HEPA14グレードのフィルターバッグ  
を採用  
※国際規格ISO29463-1:2017に規定された  
粒子捕集試験を実施



②

② フィルターバスケット



隙間/ブラシノズル



ステンレス製伸縮パイプ 0.6-1.0m



吸引ホース 1.3m



コンビノズル 280mm



ソフトショルダーパッド

バッククッション

チェストストラップ

骨盤パッド

ヒップベルト

チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。



湿潤化なしでも

十分な捕集効果あり



ホースジョイント部は操作性に優れた360°旋回仕様



便利なアクセサリ収納



- ① 移動時ポジション
- ② 固定フック

**BOOSTIX 36V** 本体標準セット 品番:008.53.600

ステンレス製伸縮パイプ Ø32 mm、吸引ホース 1.3 m、フィルターバスケット、HEPA14フリースフィルターバッグ1枚、隙間/ブラシノズル、コンビノズル 280 mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah 2個

消耗品(オプション):

- HEPA14フリースフィルターバッグ(10枚入) 品番:008.53.601
- リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah 1個 品番:008.53.602
- 急速充電器(デュアルクイックチャージャー) 1個 品番:008.53.603
- フィルターバスケット 1個 品番:008.53.604
- ヒップ&ショルダーベルトセット 1セット 品番:008.53.605

テクニカルデータ	BOOSTIX 36V
電圧	36V
最大パワー	300 W
吸込み能力	29 L/sec
最大吸引力	160 mbar
音圧レベル	67 dB(A)
コンテナ材質	プラスチック
コンテナ容量	6 L (総量)
フィルターバック容量	5 L
リチウムイオンバッテリー	18V, 容量5Ah 2個
吸引ホース長さ	1.3 m
吸引ホース直径	32 mm
工具接続部径(内径/外径)	26/30 mm
重量	6.6 kg
サイズ(WxDxH)	260x216x496 mm

アスベスト及び有害物質除去現場でご使用された機器のメンテナンスはお受けできません。交換部品を提供させていただきますので、ご使用者の責任でメンテナンスをお願いいたします。

【お問い合わせ】

株式会社ハーフェレジャパン

**HÄFELE**

横浜本社  
大阪営業所

横浜市戸塚区上品濃 14-17  
大阪市西区鞆本町1-10-24 三共本町ビル1F

TEL: 045-828-3111  
TEL: 06-6446-5300

表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。2023.09