

# ガスクロ関連・送液ポンプ・UV照射装置・UVトランスイルミネーター

(1/2)

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	状態	説明書	備考
ガスクロ関連	島津	オートインジェクタAOC-20i 221-70044-91	763,180	美	有	付属品：6連ターレット+ロングターレット+ラック+接続ケーブル
		オートサンプラAOC-20s 221-70045-30	571,780	美	有	付属品：1.5mL試料瓶ラック6個
		GC-2014ATF/SPL	約450万	美	有	検出器：熱伝導度検出器TCD-2014+水素炎イオン化検出器FID-2014 試料注入ユニット：デュアルパックド試料注入ユニットDINJ-2014：1個+スプリット/スプリットレス試料注入ユニットSPL-2014 マニュアルフローコントローラ：FID用2個 付属品：インストールDISC:Labsolutions GC solution (CLASS Agent Manager、Ver2.33+GC solution PCSET (CDR盤)
		GC-2014AF/SPL	約220万	普通	有	検出器：FID：水素炎イオン化検出器 試料注入ユニット：デュアルパックドDINJ-2014：1個+スプリット/スプリットレス注入ユニットSPL-2014：1個 マニュアルフローコントローラ：FID用2個 取扱説明書：GC-2014用
		GC-2014AFsc	約220万	普通	有	検出器：FID：水素炎イオン化検出器+メタナイザMTN-1 (パックドカラム専用) 試料注入ユニット：スプリット/スプリットレス注入ユニットSPL-2014：1個+シングルパックド注入ユニットSINJ-2014：1個 マニュアルフローコントローラ：FID用1個+MAKE UP用1個+H2キャリアー用1個 取扱説明書：GC-2014用
送液ポンプ	ASONE	チュービングポンプTP-20SA	105,600	美	有	回転数：1~250rpm、送液量：5~1000mL/min、正転/逆転切替機能、外寸120×180×200mm、2.4kg
	ATTO	ペリスタポンプAC-2120	193,600	普通	無	1~999mL/h (φ1~φ3mm内径チューブ)、110×150×180Hmm、2.2kg、100V
	KNF	ダイヤフラム式送液ポンプNF100KT18S	125,400	美	有	送液量：200~1300mL/min、外寸130×99×177mm、1kg
	MASTER FLEX	コントローラ分離型可変ポンプ07559-10：コントローラ-7553-71+イージーロードIIポンプヘッド (SUS製) 77201-60	364,100	美	無	回転数：1~100rpm、送液量：0.21~580mL/min (ヘッドに依存)、6~380mL/min (77201-60時)

送液ポンプ	MASTER FLEX	コントローラ分離型可変ポンプ07559-00 : コントローラ-07559-04+イーゼーロードⅡポンプヘッド (SUS製) 77201-60	364,100	新品保管品/梱包資材欠品	有	回転数 : 6~600rpm、送液量 : 1.2~3400mL/min (ヘッドに依存)、36~2300mL/min (77201-60時)
		デジタルポンプ7523-90+イーゼーロードポンプヘッドⅢ (薄肉用・SUS製) 77800-60	555,500	普通	有	回転数 : 0.02~100rpm、送液量 : 0.001~566mL/min、操作モード : 継続運転・分注時間・分注回数・分注量
	WATSON-MARLOW	チューブポンプ323U/RL、code : 030.3142.RLA	769,120	新品保管品/梱包資材破れあり	有	手動/自動制御、1.5~220rpm 0.84~90mL/min (内径1.6mm) 2.8~350mL/min (内径3.2mm) 6.1~800mL/min (内径4.8mm) 9.5~1400mL/min (内径6.4mm) 15~2200mL/min (内径8.0mm)
		ベリスタポンプMP-3A 上部カセット2段式	124,300	普通	無	80~1450mL/h、120×130×177Hmm、3kg、100V
	東京理化器械	定量送液ポンプSMP-23	110,000	普通	有	9~160mL/h×3 (内径1.15×外径3.2mm) 30~507mL/h×3 (内径2.15×外径4.2mm) 51~900mL/h×3 (内径3.15×外径5.2mm)
UV照射装置	ウシオ電機	スポットキュアSP9-250DB	1,039,500	美	無	DeepUV反射鏡タイプ、紫外線照射強度 : 4,000mW/cm <sup>2</sup> 、250W/DeepUVランプ、シャッター : マニュアル又はタイマー制御、外寸 : W142×H227×D311mm 付属品 : ライトガイドSF-102XQ-KK2、ランプ累積点灯時間 : 263時間
	ハヤシレピック	ルミナーエースLA-410UV-5	770,000	美	無	紫外線照射強度 : 3,500mW/cm <sup>2</sup> 、200W水銀キセノンランプ、シャッター : マニュアル又はオート (外部信号、タイマー制御)、外寸 : W142×H227×D311mm 付属品 : フィルター-TYPE A9616、365nm+405nm+436nm、ライトガイド、ランプ累積点灯時間 : 405時間
UVトランスイルミネーター	UVP	UVL-56、365nm	28,600	美	無	365nm、ハンディータイプ、6W×1本
	Vilber Lourmat	TFX-40C、254nm	218,900	普通	無	254nm、200×400mm、15W×6本、8,000μW/cm <sup>2</sup>